



كيمياء صديقة للأرض

EP™ ASPHALT STABILISER

منتج تثبيت الأسفلت

هو مركب فريد له قدرة كبيرة على الربط فإذا ما وضع على طبقة إسفلتية مفتوحة التدرج سوف ينفذ إلى المادة التي تعمل على ربط التركيبة لتصبح كتلة واحدة متكاملة.

كما يقوم هذا المنتج بالحد من تأثير الرطوبة والبيئات المالحة على سلامة الطبقة الإسفلتية العليا المكونة من الخلطات الإسفلتية الساخنة.

ويمكن استخدام هذا المنتج أيضاً مع جميع الأسطح الإسفلتية التي تتطلب قوة مضافة لتقليل المشكلات الشائعة التي تواجه الإسفلت ومن أبرزها مشكلة الرطوبة، كما أنه يعمل على تقليل الحفر المجوفة والشقوق التماسحية والتصدعات والتشققات وتفتت مواد الربط.

يتميز منتج تثبيت الأسفلت بأنه مادة غير خطرة وغير قابلة للاشتعال وقابلة للتحلل الحيوي وغير مسرطنة واقتصادية.

التغطية التقديرية: من 1 إلى 3 متر مربع لكل لتر - للطبقة الواحدة

طريقة الاستخدام: الرش

حجم التعبئة: حاويات متوسطة الحجم للبضائع السائبة بسعة 5 لتر - 20 لترًا - 220 لترًا - 1000 لتر

مدة الصلاحية: 12 شهرًا بحد أدنى من تاريخ التصنيع في حالة تخزينه في مخزن محمي درجة حرارته 5-38 درجة مئوية.

تجنب تخزين المنتج في مكان يتعرض لأشعة الشمس القوية.

احفظ المواد غير المستخدمة في حاويات مغلقة وضعها في مخزن محمي



easy to use eco-friendly non toxic non flammable non Hazardous
COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS
no mixing no special equipment non hazardous easy to use

تعليمات الاستخدام

نسبة التخفيف: بالنسبة للطبقة الأولى، اخلط جزءًا واحدًا من منتج تثبيت الإسفلت (EP™ Asphalt Stabiliser) مع 5 أجزاء من الماء

بالنسبة للطبقة الثانية، اخلط جزءًا واحدًا من منتج تثبيت الإسفلت (EP™ Asphalt Stabiliser) مع 10 أجزاء من الماء

نبغي رش منتج تثبيت الإسفلت (EP™ Asphalt Stabiliser) على الطبقة الإسفلتية المفتوحة التدرج بحيث تتكون طبقة واحدة أو اثنتين حسب مسامية المادة وإذا تطلب الأمر استخدام طبقتين، فيرجى أن تكون المدة الفاصلة بين رش كل طبقة قدرها ساعة.

استخدم النسب نفسها الواردة أعلاه بالنسبة للطبقة الإسفلتية.



EP Borneo Sdn Bhd - No. 10 Jalan PJU 3/40 - Sunway Damansara
Petaling Jaya 87410 - Selangor, Malaysia - Tel: + 603 7885 0150
Fax: + 603 7885 0150 - Email: contactus@epasia.net

easy to use eco-friendly non toxic non flammable non Hazardous
COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS
no mixing no special equipment non hazardous easy to use