



كيمياء صديقة للأرض

## منتج بوندكس

خليط مضاف للخرسانة ومواد البناء

منتج بوندكس (EPTM Bondex) مُعد للاستخدام على الأرضيات وطلاء الخرسانة القديمة بطبقات المعجون وأسطح مواد البناء، كما يمكن استخدام هذا المنتج لإصلاح الحفر والتشققات وترميم الخرسانة القديمة لتكوين سطح ناعم جديد، حيث يمكن خلط هذا المنتج بالطبقة الجبسية الإسمنتية والألواح الخشبية التي تُوضع لضبط سمك الصب وجميع المكونات الرطبة المستخدمة كماد البناء.

هذا المنتج غير سام وغير قابل للاشتعال ويمكن خلطه بسهولة كما أنه متعدد الاستخدامات ويمكن تنظيف أدواته بالماء.

### التغطية التقديرية:

يتم خلط 4.5 لتر بخليط قدره 25 كيلو من الرمال والإسمنت تعتمد التغطية على سمك الطبقة وخشونة السطح

### يتكون من:

حاويات متوسطة الحجم للبضائع السائبة بسعة 5 لتر - 20 لترًا - 220 لترًا - 1000 لتر



تجنب تخزين المنتج في مكان يتعرض لأشعة الشمس القوية.  
احفظ المواد غير المستخدمة في حاويات مغلقة وضعها في مخزن محمي

easy to use eco-friendly non toxic non flammable non Hazardous  
COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS  
no mixing no special equipment non hazardous easy to use

# تعليمات الاستخدام

- 1- في حالة استخدامه على الجدران، قم أولاً بغسل جميع الجدران بمنظف كلين الصديق للبيئة (EPT<sup>TM</sup> Eco-Kleen)، لإزالة جميع الأتربة و/أو الأوساخ و/أو الفطريات.
- 2- ضع منتج بوندكس (EPT<sup>TM</sup> Bondex) على الجدار بالفرشاة أولاً كبطانة أولية أو ضعه بالفرشاة على المنطقة التي ترغب في ملئها أو إصلاحها.
- 3- استخدم خلطة الملاط بينما تكون المنطقة رطبة لضمان قوتها ومتانتها والتصاقها.

## التغطية:

يتم خلط 4.5 لتر من منتج بوندكس (EPT<sup>TM</sup> Bondex) تقريباً بخليط قدره 25 كيلو جرام من الرمال والإسمنت، هذا ويمكن تخفيف هذا المنتج بنسبة تصل إلى 70:30 ثم إضافته إلى خليط الرمال والإسمنت، وكلما زادت نسبة منتج بوندكس (EPT<sup>TM</sup> Bondex) الذي يتم خلطه، كانت سرعة جفاف الإصلاحات أسرع.

