



كيمياء صديقة للأرض

EP™ MARINE WASH

المنظف المخصص للصناعات البحرية

هذا المنتج معد خصيصاً لمتطلبات التنظيف في الصناعة البحرية وهو منتج قوي المفعول يُستخدم لإزالة الشحم وأغراض التنظيف فضلاً عن أنه منتج اقتصادي. يتميز هذا المنتج بسهولة الاستخدام ونسبة تخفيف ذات عوائد كبيرة كما أنه لا يترك أي بقايا ويمكن استخدامه على الأسطح بجميع أنواعها. تشمل أغراض استخدام المنظف المخصص للصناعات البحرية (EP™ Marine Wash) تنظيف جميع السفن التجارية والخاصة والحربية. وهو مناسب لجميع الأسطح المصنوعة من الفولاذ والألياف الزجاجية والخشب وقماش القنب والفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس والألومنيوم والبلاط بما في ذلك جميع الآلات والمطابخ وأعمال الأنابيب العامة والحمامات والمحركات وأجهزة التنظيف بالبخار والأدوات البلاستيكية ومكيفات ومرشحات الهواء والأحواض والأرضيات والجدران. يقوم المنظف المخصص للصناعات البحرية (EP™ Marine Wash) بإزالة الشحم وتنظيف السطح من أول مرة فهو سهل الاستخدام ويمنع تراكم الأملاح على النوافذ لمدة أسابيع.

التغطية لا محدودة

التقديرية:

يتم وضع المنتج على الأسطح باستخدام فرشاة أو

طريقة

أداة طلاء أو أداة رش

الاستخدام

حجم التعبئة: حاويات متوسطة الحجم للبضائع السائبة بسعة 5 لتر - 20 لترًا - 220 لترًا - 1000 لتر

سنتان بحد أدنى من تاريخ التصنيع في حالة تخزينه في مخزن محمي درجة حرارته 5-38

مدة الصلاحية:

درجة مئوية.



تجنب تخزين المنتج في مكان يتعرض لأشعة الشمس القوية.
احفظ المواد غير المستخدمة في حاويات مغلقة وضعها في مخزن محمي

COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS

تعليمات الاستخدام

EP™ MARINE WASH

المنظف المخصص للصناعات البحرية

إعداد السطح واستخدام المنتج:

التنظيف العادي: خفف المادة المركزة بنسبة 10:1 أو 15:1 حسب الحاجة.

قم بفرش المنتج على السطح واتركه لمدة تتراوح من دقيقة إلى ثلاث دقائق، ثم قم بفرك البقع الصعبة وشطف السطح بشكل كامل بعد ذلك.

التنظيف القوي: خفف المنتج بنسبة 1:1 حسب الحاجة.

قم بفرش المنتج على السطح واتركه لمدة تتراوح من دقيقة إلى ثلاث دقائق، ثم قم بفرك البقع الصعبة وشطف السطح بشكل كامل بعد ذلك.

التنظيف الفائق: قم بفرك الشحم المتراكم الشديد الكثافة.

قم بفرش المنتج على السطح واتركه لمدة تتراوح من ثلاث دقائق إلى خمس دقائق، ثم قم بفرك البقع الصعبة وشطف السطح بشكل كامل بعد ذلك.

جهاز التنظيف بالبخار أو الغسالة التي تعمل بالضغط: محلول تم خلطه مسبقاً يمكن سحبه من أنبوبة إضافية أو وضعه مباشرة في صهريج الخلط بحيث تصل نسب تخفيف عند الفوهة إلى 200:1.

الاستخدامات المقترحة: المحركات، والحواجز المانعة للماء أو النار أو الغاز، وقماش القنب، وال فولاذ، والفولاذ المقاوم للصدأ، والألياف الزجاجية، والزجاج، والبلاستيك، والخشب، والنحاس، والألومنيوم، والأسطح المصنوعة من البلاط بما في ذلك جميع الآلات والمطابخ وأعمال الأنابيب العامة والحمامات والمحركات وأجهزة التنظيف بالبخار والبلاستيك ومكيفات ومرشحات الهواء والأحواض والأرضيات والجدران.



easy to use eco-friendly non toxic non flammable non Hazardous
COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS
no mixing no special equipment non hazardous easy to use