



كيمياء صديقة للأرض

EP™ RUST STAIN REMOVER مزيل البقع والصدأ

هو مركب فريد يزيل الصدأ والبقع الصعبة من الخرسانة والطبقة الجبسية وأي مواد بناء أخرى.

ويستخدم هذا المنتج في الأغراض الصناعية والتجارية والسكنية في المنازل وأرصفت المشاة ومداخل المنشآت والمباني والبلاط والأرصفت المنحدرة ووكالات السيارات التصليح وورش تصليح السيارات ومحطات الغاز ومراكز التسوق.

يتميز مزيل البقع والصدأ

(EP™ RUST-STAIN REMOVER) بأنه سريع وسهل الاستخدام، ولا يشكل ضرراً على الخرسانة، وقادر على إزالة البقع الصعبة وسهل الاستخدام ويمكن تنظيف معداته بالماء.

كما أنه لا يتطلب الخلط ويمكن استخدامه مباشرة من الحاوية.

التغطية التقديرية: اللتر الواحد يغطي من 5 إلى 7 متر مربع.

طريقة الاستخدام: يمكن وضع المنتج على الأسطح باستخدام فرشاة أو أداة طلاء أو جهاز رش.

حجم التعبئة: حاويات متوسطة الحجم للبضائع السائبة بسعة 5 لتر - 20 لتراً - 220 لتراً - 1000 لتر

مدة الصلاحية: 12 شهراً بعد أدنى من تاريخ التصنيع في حالة تخزينه في مخزن محمي درجة حرارته 5-38 درجة مئوية



تجنب تخزين المنتج في مكان يتعرض لأشعة الشمس القوية.

احفظ المواد غير المستخدمة في حاويات مغلقة وضعها في مخزن محمي

easy to use eco-friendly non toxic non flammable non Hazardous
COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS
no mixing no special equipment non hazardous easy to use

تعليمات الاستخدام

ملاحظة: استخدم القفازات والنظارات الواقية لتجنب ملامسة ما يتناثر من المنتج.

- 1- قم بغسل السطح بمنظف كلينين الصديق للبيئة (EPTM Eco-Kleen) لإزالة جميع الأوساخ الموجودة على السطح، ثم اشطفه بالماء.
- 2- بينما يكون السطح رطبًا، يمكنك وضع المنتج باستخدام فرشاة أو جهاز رش يعمل بمضخة. يستخدم هذا المنتج بمعدل يتراوح بين 5 إلى 7 متر مربع لكل لتر.
- 3- اتركه لمدة 5 إلى 10 دقائق تقريبًا حسب حجم البقعة، كما أن متانة السطح المُعالج هي التي تحدد المدة الزمنية اللازمة قبل الشطف.
- 4- قم بفرك السطح باستخدام أداة طلاء تحتوي على شعيرات قوية من النايلون أو فرشاة سلك بالنسبة للبقع الصعبة، ثم قم بالغسل بحد أدنى للضغط يبلغ 2500 رطل لكل بوصة مربعة.
- 5- يوصى بارتداء قفازات كيميائية وواقي للعين وأحذية طويلة الرقبة مطاطية.
- 6- قم بشطف السطح بكمية وفيرة من الماء، وتأكد دائمًا من وجود مصدر مائي لشطف المنتج والمعدات.
- 7- استخدم نظام العزل المائي (EPTM Waterproofing System) على أسطح مواد البناء بعد إزالة البقع لتسهيل أعمال الصيانة الأخرى.

هذا المنتج غير صالح للاستخدام على الحجر المصقول أو الرخام أو الجرانيت.



easy to use eco-friendly non toxic non flammable non Hazardous
COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS
no mixing no special equipment non hazardous easy to use