



كيمياء صديقة للأرض

EP™ WATERPROOF SUPREME منتج العزل المائي

يجمع هذا المنتج بين تقنية اليوريثين المتقدمة والخواص الكيميائية للبوليمر، ويعد من أحدث المنتجات التي تم تصنيعها بشكل خاص لتلائم جميع أنواع أعمال البناء والخرسانة.

بل لخلط المائي العزل من تاج لا

مزايا المنتج:

يتميز المنتج بارتفاع معدل التوتر السطحي والقدرة الهائلة على إزالة البقع.

يستخدم لمرة واحدة فقط

منتج آمن غير سام وغير قابل للاشتعال.

منتج يتميز بارتفاع معدل المقاومة الكيميائية.

يمنع تأكل الملاط

يناسب جميع موانع التسرب والمواد اللاصقة والدهانات

منتج يتسم بالقدرة على النفاذ إلى داخل الأسطح وحمايتها من الداخل فهو ليس طلاءً سطحيًا بل يجف ويصبح السطح المطلي بذلك المنتج مقاومًا للبقع الصعبة.

التغطية التقديرية: لتر واحد من المنتج يكفي لتغطية سطح تتراوح مساحته من 5 إلى 7 متر مربع.

طريقة الاستخدام: يتم وضع المنتج على الأسطح باستخدام جهاز رش أو فرشاة أو البليبة الدوارة.

حجم التعبئة: حاويات متوسطة الحجم للبضائع السائبة بسعة 5 لتر - 20 لترًا - 220 لترًا - 1000 لتر

مدة الصلاحية: 12 شهرًا بحد أدنى من تاريخ التصنيع في حالة تخزينه في مخزن محمي درجة حرارته 5-38 درجة مئوية

تجنب تخزين المنتج في مكان يتعرض لأشعة الشمس القوية.

احفظ المواد غير المستخدمة في حاويات مغلقة وضعها في مخزن محمي



easy to use eco-friendly non toxic non flammable non Hazardous
COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS
no mixing no special equipment non hazardous easy to use

تعليمات الاستخدام

منتج العزل المائي

استخدم منتج العزل المائي (EP™ Waterproof Supreme) بعد صب الخرسانة فوراً وبعد غمرها بالماء أو عند تفكيك الهياكل الخشبية.

استخدم جهاز رش منخفض الضغط (من النوع المحمول على الظهر) أو أي جهاز رش لا تزيد قدرته عن 20 رطل/بوصة مربعة.

قم برش سطح الخرسانة بالكامل بحيث يتم استخدام لتر واحد من المادة لكل 5 - 7 متر مربع (55 - 75 قدم مربع)، وحاول تجفيف المادة.

ممكنك الحصول على أفضل النتائج الممكنة من منتج العزل المائي (emerpuS foopretaW™ PE) إذا استخدمت طريقة الرش، فهذه العملية لا تتسم بالسرعة والفاعلية فحسب، بل تعطيك المعدل الصحيح للاستخدام.

عد رش المادة وتركها لعدة أيام حتى تكتمل عملية المعالجة والنفاذ (لمعالجة وعزل الخرسانة المصبوبة حديثاً).
تجنب سقوط أي ملوثات أو مواد على سطح الخرسانة لمدة 3 أيام على الأقل من رش المادة.

الامائي (emerpuS foopretaW™ PE) به الزجاج أو البلاط أو الألامنيوم. لا يضر منتج العزل



easy to use eco-friendly non toxic non flammable non Hazardous
COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS
no mixing no special equipment non hazardous easy to use