



كيمياء صديقة للأرض

## EP™ WOOD SEALER عازل الأخشاب

مركب فريد تم تصنيعه لمعالجة جميع الأسطح الخشبية والحفاظ عليها بفاعلية.

يمكن وضع هذا المنتج على جميع الأخشاب الداخلية والخارجية في المباني الصناعية والتجارية والسكنية.

يعد هذا المنتج بمثابة عازل الأخشاب الأكثر فاعلية في السوق بالنسبة لأغراض عزل المياه ومعالجة آثار الحريق والدخان، ومنع تعرض الخشب بجميع أنواعه للشروخ أو التسوس، كما أنه غير قابل للاشتعال وغير سام ولا يحتوي على مادة كاوية.

لا يحتاج عازل الأخشاب (EP™ Wood Sealer) إلى الخلط وهو سهل الاستخدام ويمكن غسل جميع أدواته بالماء بسهولة.  
التغطية التقديرية: اللتر الواحد يغطي من 9 إلى 12 مترًا مربعًا.

طريقة الاستخدام: يتم وضع المنتج على الأسطح باستخدام جهاز رش أو فرشاة أو البلية الدوارة.

حجم التعبئة: حاويات متوسطة الحجم للبضائع السائبة بسعة 5 لتر - 20 لترًا - 220 لترًا - 1000 لتر

مدة الصلاحية: 12 شهرًا بعد أدنى من تاريخ التصنيع في حالة تخزينه في مخزن محمي درجة حرارته 5-38 درجة مئوية

تجنب تخزين المنتج في مكان يتعرض لأشعة الشمس القوية.

احفظ المواد غير المستخدمة في حاويات مغلقة وضعها في مخزن محمي



COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS

# تعليمات الاستخدام

قم دائماً باختبار المنتج على الأسطح قبل الاستخدام.

استخدم القفازات والنظارات الواقية لتجنب ملامسة المنتج للعينين أو الجلد.

- 1- اغسل السطح بمنظف كليين الصديق للبيئة (EPTM Eco-Kleen) لإزالة جميع الزيوت الموجودة على السطح.
- 2- نظف السطح بالماء واتركه يجف.
- 3- ضع طبقة واحدة من عازل الأخشاب (EPTM Wood Sealer) واستخدم كمية قليلة منه.
- 4- اترك السطح يجف لمدة حوالي 45 دقيقة، حسب حالة الطقس.
- 5- اغسل جميع الأدوات بالماء بعد الانتهاء.

الخلط: غير مطلوب.

التخفيف: غير مطلوب.



easy to use eco-friendly non toxic non flammable non Hazardous  
COATINGS - CLEANERS - DEGREASERS - WATERPROOFING SYSTEMS  
no mixing no special equipment non hazardous easy to use